

VITUS Rapa

Oogsten

Rapenrooier VITUS Rapa

Efficiënt oogsten

De rapenrooier of VITUS Rapa root snel en nauwkeurig zonder schade. De rapenrooier is compact ontworpen en kan ook in natte weersomstandigheden gebruikt worden. De machine is eenvoudig in te stellen, zo zorg je voor een **precieze snijhoogte** van het loof. Ook de **klembanden** zijn elektronisch bij te regelen vanuit de tractor. De rapenrooier is volledig geautomatiseerd en maakt **handenarbeid overbodig**. De geoogste gewassen worden heel secuur en schadeloos gerooid, dat maakt de machine ook geschikt voor de **versmarkt**.

Specifiek ontwikkeld voor rapen

Onze rapenrooier is een **klembandrooier** die specifiek is ontwikkeld voor het oogsten van rapen. Daarbij bieden we 2 uitvoeringen in klembanden aan: ofwel een pvc band die met celrubber is bekleedt voor het **bewaren van het loof**, ofwel een getande rubberen trekriem die in alle omstandigheden de rapen perfect kan klemmen en zo altijd zorgt voor een **perfecte snijhoogte** van het loof.

De kracht van de VITUS Rapa zit in de nauwkeurige samenwerking van de verschillende componenten:

- Een **set torpedo's** vooraan lichten het loof van de rapen laag bij de grond op
- De **klembanden** trekken de rapen aan het loof omhoog
- Een **zachte riem** (PVC band met celrubber) zorgt ervoor dat het loof niet beschadigd wordt
Alternatief: een **rubberen trekriem** zorgt ervoor dat het loof stevig geklemd wordt, waardoor de snijhoogte altijd perfect is
- Set **vlijmscherpe rvs messen** die je al dan niet open zet: staan ze open, wordt het loof niet afgesneden; staan ze dicht, dan wordt het loof wel afgesneden.
- Met **box** of **bunker** als opslagmethode waardoor er geen wagen nodig is op het veld.
- Een inklapbare maaier langs de zijkant maait het overtollige loof van de volgende rijen al af.



Verskillende uitvoeringen

De machine is beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen: met **kantelbare lift**, met **bunker** of met **grote transportband** om rechtstreeks in wagens te rooien. In het eerste geval is de lift kantelbaar waardoor de rapen in de container glijden om zo schade aan de gewassen te vermijden. Bij de uitvoering met bunker worden de rapen in de bunker bewaard om nadien gelegegd te worden in een wagen. In de uitvoering met transportband rijdt een wagen naast de tractor waarin de rapen vervolgens terechtkomen.

Robuust en stevig

Zelfs bij **natte weersomstandigheden** reken je op de rapenrooier voor een efficiënte oogst. De gemiddelde rooisnelheid is 3,5 tot 4 km per uur. Het doordachte stalen **chassis** zorgt voor een heel sterke machine zonder extra gewicht.

- ➔ Vervangt handenarbeid
- ➔ Sterke machine in natte weersomstandigheden
- ➔ Geschikt voor de versmarkt
- ➔ Eenvoudig instelbaar

